

# Donner AutoFlow 03

**Bezkontaktní baterie zajistí vysoký hygienický standard na místech jako jsou nemocnice, zdravotnické zařízení, apod.**



EAN: 8596220009302

**152,52 €**

127,10 € bez DPH

AutoFlow 03 se vyznačuje elegantním čistým zakulaceným designem.

## **Jednoduché použití**

Použití je velmi jednoduché. Po vložení rukou do prostoru umyvadla se automaticky spustí proud vody. Po skončení mytí a oddálení rukou od čidla se automaticky spustí proud vody. Teplotu vody můžete regulovat pomocí směšovací páčky na pravé straně baterie. Baterie automaticky vypne proud vody po několika minutách nepřetržitého provozu.

## **Úspora vody až 60%**

V hlavici baterie je umístěn perlátor, který provzdušňuje protékající vodu a účinně reguluje její proud.

Díky infračervenému čidlu voda teče jen když ji potřebujete. Díky perlátoru a čidlu je v porovnání s běžnou baterií spotřeba vody nižší o 30-60 procent.

## **Hygienický provoz**

Zcela bezkontaktní používání zamezuje křížové kontaminaci bakteriemi a viry. Provoz je tak velmi hygienický. Bezkontaktní vodovodní baterie zajistí vysoký hygienický standard na místech jako jsou nemocnice, zdravotnické zařízení, gastro provozovny a místa s vysokou návštěvností. Přívodní hadice jsou vybaveny přídatným ventilem se sítkem zabraňujícím zpětnému směsování studené a teplé vody v potrubí. Ideálním doplňkem automatických vodovodních baterií jsou bezkontaktní tryskové a horkovzdušné vysoušeče rukou Jet Dryer.

## **Bezpečné bateriové napájení**

Vodovodní baterie Donner AutoFlow 03 je napájena pomocí 4 tužkových baterií typu AA umístěnými v pouzdře pod umyvadlem. Odpadají tak případné problémy s přívodem napájecího kabelu. Navíc je používání naprosto bezpečné. V případě, že se napájecí baterie vybijí, zůstane vodovodní v uzavřeném stavu. Při použití kvalitních alkalických baterií je při 200 sepnutí a den životnost baterií až jeden rok.

## **Kvalitní materiály**

Tělo bezkontaktní baterie AutoFlow 03 je vyrobeno z mosazi. Bytelné provedení zaručuje dlouhou životnost i ve vysoce frekventovaných provozech. Celý povrch baterie je pochromovaný pro snadnou údržbu.

## **Součásti balení:**

- Montážní návod
- Automatická baterie
- 2x 50cm pancéřová hadice 1/2"
- 2x přídatný zpětný ventil se sítkem 1/2"
- Bateriový adaptér vč. držáku
- Sáček s komponenty (matice, těsnění, podložka, šroub)

# Parametry

## Základní parametry

Model:	Donner AutoFlow 03
Záruka:	2 roky
Kód zboží TARIC:	84818090

## Technické parametry

Materiál:	Pochromovaná mosaz
Spouštěcí systém:	Automatický infračervený
Spínací vzdálenost:	6-30 cm automatická kalibrace
Vhodná teplota vody:	0-80 °C
Provozní teplota:	0-45 °C
Pancéřové hadice:	2x 50cm 1/2" + 2x zpětný ventil 1/2"
Přídavný filtr hrubých nečistot:	Ano (sítko)

## EI. specifikace

Napájení:	Bateriový adaptér 4x AA 1,5 V
-----------	-------------------------------

## Jistící a ochranné prvky

Stupeň krytí:	IP56
Automatické vypnutí vody:	Ano

## Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	180 x 190 x 61 mm (vč. páčky 75 mm) (v/h/š)
Hmotnost přístroje:	1,3 kg
Rozměry balení :	135 x 330 x 240 mm (v/š/h)
Váha vč. obalu (kg):	2 kg
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu (cm):	26,5
Výška obalu (cm):	10,5
Hloubka obalu (cm):	18,5



Model: AutoFlow 03

