

# Donner AutoFlow 04

**Baterie je vybavena čidlem, které rozpozná přítomnost rukou v umyvadle a samočinně spustí proud vody.**



EAN: 8596220009319

**144,48 €**

120,40 € bez DPH

Automatická vodovodní baterie AutoFlow 04 má funkcionalistický design s ostře řezanou horní hranou.

## **Snadné použití**

Baterie je vybavena čidlem, které rozpozná přítomnost rukou v umyvadle a samočinně spustí proud vody. Teplotu vody je možné regulovat postranním pákovým směšovačem. Po oddálení rukou z prostoru umyvadla se proud vody automaticky zastaví. Z bezpečnostních důvodů dojde k zastavení vody také po několika minutách nepřetržitého provozu.

## **Úspora vody až 60%**

Automatické vodovodní baterie AutoFlow šetří vodu hned dvakrát. V hlavici baterie se nachází perlátor, který omezuje průtok vody a provzdušňuje ji. Čidlo zajistí, že voda teče jen ve chvíli, když jí potřebujete. Kombinací těchto technologií dochází k úspoře spotřeby vody o 30-60 procent.

## **Hygienický provoz**

Bezkontaktní používání zamezuje křížové kontaminaci bakteriemi a viry. Automatické vodovodní baterie jsou vhodné do frekventovaných provozů a provozů s vysokými nároky na hygienu jako jsou zdravotnické

zařízení a podobně. Přívodní hadice jsou vybaveny přídavným ventilem se sítkem zabraňujícím zpětnému směsování studené a teplé vody v potrubí. Pokud vyžadujete maximální hygienický standard, perfektním doplňkem jsou bezkontaktní tryskové a horkovzdušné vysoušeče rukou Jet Dryer.

## **Bezpečné bateriové napájení**

Bezkontaktní baterie Donner AutoFlow 04 se napájí pomocí čtyř tužkových baterií AA. Baterie jsou umístěny v pouzdře pod umyvadlem. Nemusíte tak řešit přívod napájecího kabelu. V případě že dojde k vybití baterií, zůstane vodovodní baterie v uzavřeném stavu. Při použití kvalitních bateriových článků vydrží v provozu až 1 rok (200 sepnutí / den).

## **Kvalitní materiály**

Tělo baterie je vyrobeno z jednoho kusu mosazi. Bytelné provedení je obzvláště vhodné do často frekventovaných umýváren. Povrch baterie je pochromovaný pro snadnou údržbu.

## **Součásti balení:**

- Montážní návod
- Automatická baterie
- 2x 50cm pancéřová hadice 1/2"
- 2x přídavný zpětný ventil se sítkem 1/2"
- Bateriový adaptér vč. držáku
- Sáček s komponenty (matice, těsnění, podložka, šroub)

# Parametry

## Základní parametry

Model:	Donner AutoFlow 04
Záruka:	2 roky
Kód zboží TARIC:	84818090

## Technické parametry

Materiál:	Pochromovaná mosaz
Spouštěcí systém:	Automatický infračervený
Spínací vzdálenost:	6-30 cm automatická kalibrace
Vhodná teplota vody:	0-80 °C
Provozní teplota:	0-45 °C
Pancéřové hadice:	2x 50cm 1/2" + 2x zpětný ventil 1/2"
Přídavný filtr hrubých nečistot:	Ano (sítka)

## El. specifikace

Napájení:	Bateriový adaptér 4x AA 1,5 V
-----------	-------------------------------

## Jistící a ochranné prvky

Stupeň krytí:	IP56
Automatické vypnutí vody:	Ano

## Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	185 x 111 x 56 mm (vč. páčky 71 mm) (v/h/š)
Hmotnost přístroje:	1,3 kg
Rozměry balení :	135 x 330 x 240 mm (v/š/h)
Váha vč. obalu (kg):	2 kg
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu (cm):	26,5
Výška obalu (cm):	10,5
Hloubka obalu (cm):	18,5



Model: AutoFlow 04

