

EcoMaster HEAVY DUTY Plus

Drtič kuchyňského odpadu pro náročné



EAN: 8596220000033

252,60 €

210,50 € bez DPH

Drtič kuchyňského odpadu (zbytku jídla) doporučen pro všechny domácnosti. Optimálně kombinuje všechny parametry a vylepšení, kterými dominují luxusnější modely.

Oproti levnějšímu modelu STANDARD má zejména větší a hlubší drticí komoru, celkové odhlučnění motoru a komory vč. izolační výplně.

Součástí je také odpadní koleno se vstupem pro případné napojení přepadu dřezu a vylepšená zátka pro napouštění dřezu z kvalitní nerezové oceli s těsněním vč. plastového podélného úchytu.

Povrchová úprava hrdla - broušený matný nerez s logem EcoMaster.

Welt Servis spol. s r.o. drží výrobky i náhradní díly skladem a zajišťuje záruční i pozáruční [servis](#) a odborné [montáže](#) pro domácnosti a gastroprovozy po celé ČR.

Upozornění! Součástí balení drtiče není hadička a tlačítko. Důvodem jsou různé možnosti zapojení drtiče (např. kolébkový vypínač na zdi) případně se může jednat pouze o výměnu drtiče za nový drtič. Děkujeme za pochopení.

Součásti balení:

- Montážní návod
- Vyjímatelná gumová manžeta
- Odpadní koleno s přídatným vstupem na přepad / myčku vč. příruby a šroubků
- Zátka z kvalitní nerezové oceli s těsněním vč. plastového úchytu

Parametry

Základní parametry

Model:	EcoMaster HEAVY DUTY Plus
Použití:	Výkonný model pro náročné uživatele
Záruka:	4 roky
Kód zboží TARIC:	85098000

Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Zavěšení hrdlem pod dřez
Upínací systém hrdla:	EZ Mount
Materiál hrdla:	Plastové (oplechovaná příruba)
Materiál krytu - pláště:	ABS plast
Povrchová úprava- barevné provedení:	Bílý lak
Spouštěcí systém:	Tlakový spínač, tlačítko
Velikost komory:	L
Drtící segmenty:	Nerezová ocel, zesílené lopatky
Drtící prsteneček:	36 obloukových otvorů, výstupky
Ložiska:	Bronzová, samomazná
Ochranná tlumící manžeta:	Vyjímatelná, gumová
Otvor dřezu:	Ø 9cm (3,5")
Maximální tloušťka dřezu:	15 mm (v místě upnutí)
Připojení na myčku / pračku, přepad dřezu:	Ano
Odhlučnění:	Motor a drtící komora krytem + izolační výplň
Průměrná spotřeba vody:	10 l/ den cca 3 drcení denně
Materiál manžety:	Guma

El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Výkon:	3/4 HP (550 W)
Proudový odběr:	2,25 A
Typ motoru:	Komutátorový DC
Otáčky motoru:	2700 ot/min
Kroutící moment:	1,8 Nm
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7
Délka napájecího kabelu:	140 cm
Výkon motoru (W):	550

Rozměry, hmotnost, balení

Hmotnost přístroje:	4,7 kg
Rozměry přístroje :	413x167x167 mm (v/š/h)
Rozměry balení :	475x230x230 mm (v/š/h)
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu:	23 cm
Výška obalu:	47,5 cm
Hloubka obalu:	23 cm
Váha vč. obalu (kg):	5,6

Jistící a ochranné prvky

Tepelná vratná pojistka :	Ano, resetace pomocí tlačítka
Ochrana před zkratem:	Ano
Odrušovací filtr:	Ano, splňuje normy EMC- elektromag. compatibility
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)

