

Jet Dryer BUTTON

ANTIVANDAL provedení do frekventovaných provozů. Vysoušeč v bílé, černé nebo stříbrné barvě.



EAN: 8596220012661
188,28 €
156,90 € bez DPH



EAN: 8596220009265
188,28 €
156,90 € bez DPH



EAN: 8596220009272
188,28 €
156,90 € bez DPH

Výkonný osoušeč rukou v antivandal provedení Jet Dryer BUTTON vás překvapí rychlým vysoušením a otočnou tryskou. Můžete jej tak používat i k usušení obličeje nebo jako fén na vlasy.

Welt Servis spol. s r.o. drží výrobky i náhradní díly skladem a zajišťuje záruční i pozáruční [servis](#)

Maximálně odolný vůči vandalismu

Tělo osoušeče Jet Dryer BUTTON je vyrobeno ze silného a velmi houževnatého kovu. Můžete si vybrat mezi provedením z lakovaného kovu nebo nerezové oceli. Kryt je fixován pomocí bezpečnostních šroubů. Pod osoušeč není možné nic zasunout a strhnout jej ze zdi.

Do chodu se osoušeč BUTTON uvádí pomocí masivního kovového tlačítka odolávajícího vandalismu.

Široká otočná tryska

BUTTON je vybaven tryskou s možností otočení o 360 stupňů. Slouží tak nejen k vysoušení vlasů, ale i obličeje, plnohodnotně tak nahrazuje drahé a neekologické ubrousky. Pokud namontujete vysoušeč výše, je možné jej používat jako fén k vysoušení vlasů. Tryska je vyrobena z pochromované zinkové slitiny.

Nastavitelný čas foukání

Po stisknutí tlačítka se osoušeč uvede do chodu po provozovatelem určenou dobu v rozpětí 12-95 sekund. Nastavení času vysoušení je plynulé a dostupné po sundání krytu.

Snadná údržba

Díky zakulaceným tvarům osoušeče je pravidelná údržba snadná a jednoduchá. Příklad stačí pouze utřít vlhkým hadříkem s neutrálním saponátem a následně vysušit měkkou utěrkou.

Součásti balení:

- Montážní návod

Parametry

Základní parametry

| | |
|------------------|---|
| Model: | Jet Dryer BUTTON |
| Použití: | Vhodný do vysoce frekventovaných provozů, odolný proti vandalům |
| Kód zboží TARIC: | 85163300 |
| Záruka: | 2 roky |

Technické parametry

| | |
|--------------------------------------|---|
| Způsob upevnění - instalace: | Nástěnná |
| Hlučnost - hladina zvuku: | 78 dB |
| Povrchová úprava- barevné provedení: | Bílý lak/ kartáčovaný nerez |
| Ovládací prvky: | Nastavení času vysoušení |
| Indikace stavu: | Ne |
| Spouštěcí systém: | Zapnutí tlačítkem, vypnutí automaticky |
| Spouštěcí vzdálenost: | 15-20 cm |
| Ohřev vzduchu: | Ano |
| Průtok vzduchu: | 59 l/s |
| Proud vzduchu: | 23 m/s |
| UV sterilizace: | Ne |
| Typ: | Horkovzdušný |
| Materiál krytu: | Černý kov: Kov, Bílý kov: Kov, Matný nerez: Nerezová ocel |
| Standardní filtr vzduchu: | Ne |

Jistící a ochranné prvky

| | |
|---|---------------------|
| Ochrana před příliš dlouhým použitím: | Ano |
| Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu: | Ano |
| Třída el. ochrany: | I. (ochranný vodič) |
| Stupeň krytí: | IP23 |

El. specifikace

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Vstupní napětí : | AC 220-240 V |
| Frekvence: | 50/60 Hz |
| Příkon: | 2300 W |
| Výkon topného tělesa: | 1250 W |
| Výkon Motoru: | 250 W |
| Typ motoru: | Sériový komutátorový AC |
| Proudový odběr: | 10 A |
| Pohotovostní režim - standby: | < 2 W |
| Napájecí kabel: | Zástrčka CEE 7/7 |
| Délka napájecího kabelu: | 80 cm |

Rozměry, hmotnost, balení

| | |
|----------------------|--|
| Rozměry přístroje : | 245x280x215 mm (v/š/h) |
| Hmotnost přístroje: | Kov 5,3 kg/ Nerez 5 kg |
| Rozměry balení : | 310x250x240 mm |
| Váha vč. obalu (kg): | Černý kov: 5,65, Bílý kov: 5,65, Matný nerez: 5,25 |
| Způsob balení: | Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box |
| Šířka obalu (cm): | 25 |
| Výška obalu (cm): | 31 |
| Hloubka obalu (cm): | 24 |



