

Jet Dryer COMPACT

Vybaven systémem Dry Floor pro zachytávání odkapové vody



EAN: 8596220013866

621,96 €

518,30 € bez DPH

EAN: 8596220010292

621,96 €

518,30 € bez DPH

EAN: 8596220010308

621,96 €

518,30 € bez DPH

Jet Dryer COMPACT je malý tryskový vysoušeč vhodný především do umýváren limitovaných prostorem. Ve stříbrném provedení je přední panel vysoušeče z kovu, což zvyšuje jeho odolnost ve frekventovaných provozech. Vysoušeč rukou COMPACT je vybaven HEPA filtrem. Voda, která se při vysoušení neodpaří, je zachytávána v odkapové nádobce.

Welt Servis spol. s r.o. drží výrobky i náhradní díly skladem a zajišťuje záruční i pozáruční [servis](#)

Nejmenší tryskový vysoušeč

COMPACT je nejmenší tryskový vysoušeč z řady Jet Dryer. Výška přístroje je pouhých 48 centimetrů, při šířce 30 centimetrů. Je tak vhodný především do malých koupelen, v kterých byste se jinak museli spokojit pouze s horkovzdušnými osoušeči.

Jak tryskový vysoušeč Jet Dryer COMPACT funguje?

Použití bezkontaktního vysoušeče Jet Dryer COMPACT je jednoduché. Po vložení rukou do sušící zóny začne proud vzduchu vycházející z obou stran vysoušeče okamžitě stírat a osušet vodu z dlaní. Většina vody se při vysoušení odpaří, zbývající steče do zachytné nádoby.

Kovový přední kryt ve stříbrném provedení

Ve stříbrném provedení je Jet Dryer COMPACT v porovnání s ostatními vysoušeči z odolnější vůči hrubšímu zacházení. Přední strana tohoto vysoušeče je chráněna kartáčovaným nerezovým plechem. Tělo je stejně jako v bílém provedení vyrobeno z odolného ABS plastu.

Možnost umístění vlastní reklamy

V bílém provedení je možné na přední panel vysoušeče umístit vlastní folii s potiskem. Můžete si tak na vysoušeč umístit libovolnou reklamu, případně sladit designově vysoušeč se zbytkem toalet.

Úspora a snadná údržba

Provoz tryskového vysoušeče rukou Jet Dryer COMPACT je v porovnání s papírovými ubrousky výrazně úspornější. Ubydou vám také starosti s pravidelným vynášením košů přeplněných ubrousky. Vysoušeč stačí jednou za čas pouze utřít měkkou utěrkou.

System Dry Floor

Elektrický vysoušeč COMPACT je vybaven systémem Dry Floor pro zachytávání odkapové vody. Pod vysoušečem je tak vždy suchá a bezpečná podlaha. Objem odkapové nádoby je dostatečný i do frekventovaných provozů.

Hygienický provoz díky HEPA filtru

Sušení rukou je zcela bezkontaktní, díky čemuž je zamezeno křížové kontaminaci bakteriemi a viry. Vzduch nasávaný vysoušečem je postupně filtrován pomocí prachového a následně HEPA filtru. Z vysoušeče tak proudí maximálně čistý a nezávadný vzduch. Do odkapové nádoby vysoušeče je možné nalít dezinfekční přísadu, která zároveň příjemně osvěžuje vzduch na toaletách.

LED indikace stavu a osvětlení sušící zony

Sušící zóna je osvětlena pomocí 4 modrých LED diod. V přední straně vysoušeče se nachází led dioda skrytá pod podlouhlým průzorem. Modrá barva podsvícení signalizuje, že je vysoušeč připravený k použití. Při používání vysoušeče svítí vysoušeč zeleně, intenzita osvětlení se zvyšuje s časem vysoušení.

Volitelný ohřev vzduchu

Ohřev vyfukovaného vzduchu u vysoušeče Jet Dryer COMPACT může být trvale zapnutý či vypnutý. Volba ohřevu, stejně jako zapnutí/vypnutí přístroje, se provádí z boku vysoušeče přidržetím tlačítka po dobu několika vteřin.

Automatické vypnutí motoru

Bezpečnostní systém v případě příliš dlouhého provozu vysoušeč automaticky vypne. Přístroj je dále vybaven ochranou proti zkratu a přehřátí.

Součásti balení:

- Montážní návod

- Montážní závěsný panel
- 5 mm hmoždinka 2 ks
- 5 x 35 mm samořezný šroub 2 ks

Parametry

Základní parametry

Model:	Jet Dryer COMPACT
Použití:	Umývárny limitované prostorem
Záruka:	3 roky
Kód zboží TARIC:	85163300

Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Nástěnná
Hlučnost - hladina zvuku:	70 dB
Materiál krytu:	ABS Plast
Povrchová úprava- barevné provedení:	Bílá, Stříbrná
Antibakteriální úprava:	Ne
Ovládací prvky:	Dvě tlačítka na levé straně přístroje
Indikace stavu:	Ano
Osvětlení sušící zony:	Modré LED osvětlení
Spouštěcí systém (zapínání, ovládání):	Automatický - infračervený senzor
Ohřev vzduchu:	Ano / trvale vypnutý
Předehřev vzduchu:	Ne
Změna rychlosti motoru/ proudu vzduchu:	Ne
Průtok vzduchu:	42 l/s
Proud vzduchu:	106 m/s
Systém Dry Floor:	Ano- odkapová nádobka
Objem odkapové nádoby:	250 ml
Počet osušení rukou do naplnění odkapové nádoby:	160
Provozní teplota:	-10°C / +40°C
UV sterilizace:	Ne
Standardní filtr vzduchu:	Ano
HEPA filtr:	Ano
Typ:	Tryskový
Třída HEPA filtru:	H13

El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	1900 W
Výkon topného tělesa:	900 W
Výkon Motoru:	1000 W
Typ motoru:	Sériový komutátorový AC
Proudový odběr:	8.6 A
Pohotovostní režim - standby:	< 2 W
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7
Délka napájecího kabelu:	135 cm

Jistící a ochranné prvky

Ochrana před příliš dlouhým použitím:	Automatické vypnutí motoru po 25 s
Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)
Stupeň krytí:	IPX4

Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	480x300x210 mm (v/š/h), šířka otvoru sušící zóny 90 mm
---------------------	--

Hmotnost přístroje:	7 kg
Váha vč. obalu (kg):	10 kg
Rozměry balení :	390x585x300 mm (v/š/h)
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu (cm):	58,5
Výška obalu (cm):	39
Hloubka obalu (cm):	30



11

