

Jet Dryer DYNAMIC

ANTIVANDAL provedení do frekventovaných provozů. Vysoušeč v bílé nebo stříbrné barvě.



EAN: 8596220009357

188,28 €

156,90 € bez DPH



EAN: 8596220009364

188,28 €

156,90 € bez DPH

DYNAMIC je jediný osoušeč rukou z řady Jet Dryer vybavený HEPA filtrem. Silně dimenzovaný motor v prostorném kovovém krytu předurčuje tento osoušeč do provozů s velmi frekventovaným provozem. Ohřev vzduchu se spíná automaticky dle okolní teploty.

Welt Servis spol. s r.o. drží výrobky i náhradní díly skladem a zajišťuje záruční i pozáruční [servis](#)

Maximálně hygienický provoz díky HEPA filtru

Jet Dryer DYNAMIC je jediný horkovzdušný vysoušeč na trhu vybavený HEPA filtrem. Díky tomu je vzduch vyfukovaný na ruce vždy maximálně hygienický a nezávadný. HEPA filtr zachytí až 99,97% bakterií virů a dalších drobných částic. Osoušeč je naprosto bezkontaktní, aktivuje se automaticky po vložení rukou pod přístroj. Zaoblený design krytu umožňuje snadné čištění.

Antivandal provedení - nerez nebo bílý lak

Můžete si vybrat rovnou ze dvou povrchových úprav, leštěné nerezové oceli 304 nebo bílého laku. V obou

případech je kryt osoušeče velmi odolný. Tento osoušeč můžete bez obav použít i na toaletách, kde by bylo použití přístroje v méně odolném provedení problémové.

DYNAMIC je rychlý

Vzduch vychází z Jet Dryer DYNAMIC rychlostí 70 m/s. Ruce jsou tak vysušeny za méně než 15 vteřin. I přes velkou rychlost vzduchu je díky použité vnitřní konstrukci osoušeč velmi tichý.

Inteligentní ohřev vzduchu

Jet Dryer Dynamic je vybaven automatickým ohřevem vzduchu. V případě, že je teplota v místnosti nižší, než 25 °C, dojde k zapnutí topné spirály. V případě, že je teplota v místnosti vyšší, topná spirála je vypnutá a osoušeč tak šetří energii. Osoušeč rukou Dynamic je možné přenastavit do režimu trvalého ohřevu.

Parametry

Základní parametry

| | |
|------------------|------------------------------|
| Model: | Jet Dryer DYNAMIC |
| Použití: | Vhodný do všech typů provozů |
| Kód zboží TARIC: | 85163300 |
| Záruka: | 3 roky |

Technické parametry

| | |
|--------------------------------------|--|
| Způsob upevnění - instalace: | Nástěnná |
| Hlučnost - hladina zvuku: | 70 dB |
| Povrchová úprava- barevné provedení: | Bílý lak/ kartáčovaný nerez |
| Ovládací prvky: | Ne |
| Indikace stavu: | Ne |
| Spouštěcí systém: | Automatický- infračervený |
| Spouštěcí vzdálenost: | 15-20 cm |
| Ohřev vzduchu: | Automaticky dle okolní teploty/ trvale zapnuto |
| Průtok vzduchu: | 34.3 l/s |
| Proud vzduchu: | 70 m/s |
| UV sterilizace: | Ne |
| Typ: | Horkovzdušný |
| Materiál krytu: | Bílý kov: Kov, Matný nerez: Nerezová ocel |
| Standardní filtr vzduchu: | HEPA filtr |

Jistící a ochranné prvky

| | |
|---|---------------------|
| Ochrana před příliš dlouhým použitím: | Ano |
| Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu: | Ano |
| Třída el. ochrany: | I. (ochranný vodič) |
| Stupeň krytí: | IPX1 |

El. specifikace

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Vstupní napětí : | AC 220-240 V |
| Frekvence: | 50/60 Hz |
| Příkon: | 1200-1450 W |
| Výkon topného tělesa: | 650-750 W |
| Výkon Motoru: | 550 W |
| Typ motoru: | Sériový komutátorový AC |
| Proudový odběr: | 6,9 A |
| Pohotovostní režim - standby: | < 2 W |
| Napájecí kabel: | Zástrčka CEE 7/7 |
| Délka napájecího kabelu: | 140 cm |

Rozměry, hmotnost, balení

| | |
|----------------------|---|
| Rozměry přístroje : | 312x302x172 mm |
| Hmotnost přístroje: | 4,1 kg |
| Rozměry balení : | 340x205x355 mm |
| Váha vč. obalu (kg): | 4,8 kg |
| Způsob balení: | Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box |
| Šířka obalu (cm): | 20,5 |
| Výška obalu (cm): | 34 |
| Hloubka obalu (cm): | 35,5 |

