

Jet Dryer EDGE

**Bezkontaktní, hygienický provoz. Vybaven Hepa filtrem, systémem Dry Floor
(slouží pro zachytávání odkapové vody)**



EAN: 8596220004925

401,16 €
334,30 € bez DPH

EAN: 8596220004932

441,24 €
367,70 € bez DPH

EDGE je ten pravý tryskový vysoušeč do vaší dílny, a všude tam kde se vyskytuje velké množství lidí. Ruce jsou vysušeny do 10 vteřin. Je vybaven HEPA filtrem, takže nedochází k zanášení motoru prachovými částicemi. Provoz tryskového vysoušeče je nenákladný a v porovnání s papírovými ubrousky bezstarostný.

Welt Servis spol. s r.o. drží výrobky i náhradní díly skladem a zajišťuje záruční i pozáruční [servis](#)

Atraktivní hranatý design ve dvou barevných provedeních

Většina tryskových vysoušečů má zaoblené tvary. Jet Dryer EDGE je jiný! Hranatý design vynikne na moderních toaletách, kde bude dobře korespondovat s dalšími hranatými prvky jako jsou vodovodní baterie nebo kliky. Tělo vysoušeče je vyrobené z ABS plastu, vybrat si můžete z kovově stříbrné nebo

elegantní bílé barvy.

Jak tryskový vysoušeč EDGE rukou funguje?

Po vložení rukou do sušící zóny, proud vzduchu vycházející z 8 trysek na přední a 12 na zadní straně vysoušeče, začne okamžitě stírat a osušet vodu z vašich dlaní. Voda, která se při vysoušení neodpaří, je zachytávána v záchytné odkapové nádobce.

Hygienický provoz

Sušení rukou je zcela bezkontaktní. Nedochází tak ke křížové kontaminaci bakteriemi a viry. Aby na ruce proudil pouze naprosto čistý a zcela nezávadný vzduch, je vysoušeč opatřen prachovým a HEPA filtrem. Vysoušeč je možné doplnit osvěžovačem vzduchu s antibakteriálním účinkem.

Osvětlený vysoušecí prostor

Vysoušecí prostor je osvětlen tlumeným modrým světlem. Čtyři modré LED diody s nízkou spotřebou přímo pobízejí k použití vysoušeče.

Plynulé nastavení rychlosti

Rychlost proudění vzduchu je možné nastavit naprosto plynule. Při nízké rychlosti je EDGE velmi tichý a ekonomický, v maximální je čas potřebný k osoušení redukován na minimum.

Inteligentní nastavení ohřevu

EDGE může zapínat ohřev v závislosti na okolní teplotě. Pokud je chladno, automaticky začne ohřívat vzduch. Tuto funkci můžete vypnout a nechat ohřev zapnutý nebo vypnutý bez ohledu na okolní teplotu.

Automatické vypnutí motoru

Bezpečnostní systém v případě příliš dlouhého provozu automaticky vypne.

Systém Dry Floor

Tak jako ostatní vysoušeče Jet Dryer, je i EDGE vybaven systémem pro zachytávání odkapové vody. Máte tak jistotu, že podlaha na vašich toaletách bude vždy suchá a bezpečná. EDGE má největší velkokapacitní záchytnou nádobku - 1000 ml. Je tak vhodný i do velmi frekventovaných provozů.

Displej

Doporučený čas vysoušení (10s) se zobrazuje na displeji ve středu vysoušeče. Displej zároveň slouží pro zobrazování případných upozornění.

Napravo od displeje najdete LED diody indikující pohotovostní režim vysoušeče a probíhající osoušení.

Odolný kryt z ABS plastu

Tělo vysoušeče je vyrobeno z ABS plastu. Jedná se o stejný materiál, který je používán např. při výrobě nárazníků aut a do dalších produktů, které bývají vystaveny hrubšímu zacházení.

EDGE tak bez problémů obtojí i ve velmi frekventovaném provozu.

Snadná montáž

Vysoušeč se zavěšuje na montážní panel umístěný na stěně. Panel se fixuje na zeď pomocí čtyř šroubů. V případě potřeby stačí vysoušeč jednoduše vysunout z panelu. Vysoušeč je možné fixovat pomocí dvou

bezpečnostních šroubů zamezujících odcizení přístroje. Vysoušeč rukou může být napájený kabelem přímo ze zdi nebo pomocí zásuvky. Zařízení nemusí být uzemněno, má dvojitou izolaci.

Součásti balení:

- Montážní návod
- Montážní závěsný panel
- 5 mm hmoždinka 6 ks
- 5 x 25 mm samořezný šroub 6 ks

Parametry

Základní parametry

Model:	Jet Dryer EDGE
Použití:	Veřejné toalety, industriální umývárny
Záruka:	2 roky
Kód zboží TARIC:	85163300

Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Nástěnná
Hlučnost - hladina zvuku:	70 dB
Materiál krytu:	ABS plast
Povrchová úprava- barevné provedení:	Bílý probarvený plast/ stříbrný lak
Ovládací prvky:	Kolébkové spínače, otočný potenciometr
Indikace stavu:	LED diody, číselný display
Osvětlení sušící zony:	Modré LED osvětlení
Spouštěcí systém (zapínání, ovládání):	Automatický- infračervený senzor
Ohřev vzduchu:	ANO - dle okolní teploty / trvale zapnutý / vypnutý
Přehřev vzduchu:	Ne
Změna rychlosti motoru/ proudu vzduchu:	Plynulá regulace otočným kolečkem
Průtok vzduchu:	44 l/s
Proud vzduchu:	95 m/s
Systém Dry Floor:	Ano- odkapová nádobka
Objem odkapové nádoby:	1000 ml
Počet osušení rukou do naplnění odkapové nádoby:	650
Provozní teplota:	-10°C / +40°C
UV sterilizace:	Ne
Standardní filtr vzduchu:	Ne
HEPA filtr:	Ano
Typ:	Tryskový
Třída HEPA filtru:	H13

El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	1700-2050 W
Výkon topného tělesa:	1000-1200 W
Výkon Motoru:	700 W
Typ motoru:	Bezkontaktní krokový DC
Proudový odběr:	8,6 A
Pohotovostní režim - standby:	< 2 W
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7
Délka napájecího kabelu:	130 cm

Jistící a ochranné prvky

Ochrana před příliš dlouhým použitím:	Automatické vypnutí motoru po 25 s
Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)
Stupeň krytí:	IPX4

Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	655x305x200 mm (v/š/h)
Hmotnost přístroje:	9,2 kg

Váha vč. obalu (kg):	10.7 kg
Rozměry balení :	700x360x255 mm (v/š/h)
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu (cm):	36
Výška obalu (cm):	70
Hloubka obalu (cm):	25,5

