

# Jet Dryer II. JAKOST SMART bílý

VYSTAVENO/ROZBALENO - více informací v popisu



EAN: 8596220006356x

**441,24 €**

367,70 € bez DPH

## II. Jakost

SMART bílý - SKLADEM 1ks. ROZBALENO, na zadní části přístroje mírně našťípnuťo, nemá vliv na funkčnost. Obal mírně poškozen. Zažádejte si o podrobnější foto

SMART se od ostatních vysoušečů odlišuje možností pokročilého nastavení.

Pokročilé funkce a snadné ovládání oceníte především na firemních toaletách nebo v domácnosti.

### **Bodové trysky pro rychlejší osušení**

Tryskový vysoušeč SMART má po každé straně 24 trysek.

Díky netradičnímu, bodovému tvaru trysek je proud vzduchu výrazně koncentrovanější. SMART tak vodu z rukou nejen suší, ale především stírá.

### **Automatické zapnutí přehřívání**

SMART vyhodnotí přítomnost osoby před vysoušečem a sám se uvede do pohotovostního režimu.

Dojde k automatickému zapnutí osvětlení informačního a ovládacího panelu a funkce ohřevu.

Tím, že je ohřev zapnutý v předstihu, fouká hned od začátku teplý vzduch a nemusíte čekat, než se vysoušeč nahřeje. Vysoušení je pak rychlejší a příjemnější.

Jet Dryer SMART automaticky ohřívá vzduch pokaždé, když je okolní teplota nižší než 20 °C.

## **Barevné osvětlení**

Vysoušecí zóna Jet Dryer SMART je podsvětlena pomocí barevných LED diod. Můžete si vybrat mezi modrým a červeným podsvětlením, nebo nechat osvětlení zcela vypnuté.

## **Přehledné ovládání**

Vysoušeč je vybaven kapacitními tlačítky, pro jejich aktivaci po nich stačí zlehka přejet prstem.

Středem ovládacího panelu je spínač uvádějící vysoušeč do chodu. Na levé straně najdete dvě tlačítka přepínající rychlost ventilátoru. Na pravé pak přepínání barevného podsvětlení a ohřevu vzduchu.

## **Informační panel**

Na informačním panelu jsou rozmístěny indikátory informující o aktuálním nastavení vysoušeče.

Můžete mít okamžitě přehled o nastaveném výkonu a ohřevu nebo o tom, že je třeba vyměnit HEPA filtr nebo vylít vodu z nádržky.

Ve středu informačního panelu je umístěn monochromatický displej zobrazující správný postup vysoušení rukou.

## **Dva HEPA filtry**

Dva HEPA filtry efektivně filtrují vzduch nasávaný vysoušečem. Filtry jsou kryté ochranou mřížkou.

## **Jednoduchá instalace a servis**

Kryt není nutné sundávat ani při instalaci vysoušeče na stěnu. Napájení vysoušeče je řešeno pomocí standardizovaného napájecího konektoru (stejný jako např. u PC).

## **System Dry Floor**

Díky Dry Floor budete mít vždy suchou podlahu. Ve spodní části vysoušeče se nachází nádobka na odkapovou vodu.

Na plnou nádržku vás upozorní rozsvícená červená LED dioda na ovládacím panelu.

## **ABS plast**

Tělo vysoušeče je vyrobené z ABS plastu. Jedná se o velmi odolný materiál používaný v různých náročných aplikacích.

## **Osvěžovač vzduchu**

Díky integrovanému gelovému osvěžovači se při provozu vysoušeče uvolňuje příjemná vůně.

### **Součásti balení:**

- Montážní návod
- Montážní závěsný panel
- 5 mm hmoždinka 6 ks
- Napájecí kabel
- 4 x 25 mm samořezný šroub 6 ks

# Parametry

## Základní parametry

Model:	Jet Dryer SMART
Použití:	Firemní toalety, hotely, penziony a domácnosti
Záruka:	2 roky

## Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Nástěnná
Hlučnost - hladina zvuku:	70 dB
Materiál krytu:	ABS plast
Povrchová úprava- barevné provedení:	Bílý probarvený plast/ stříbrný lak
Antibakteriální úprava:	Aktivní ionty stříbra
Ovládací prvky:	Kapacitní tlačítka
Indikace stavu:	LED diody, display
Osvětlení sušící zony:	Modrá nebo červená LED osvětlení, vypnuto
Spouštěcí systém (zapínání, ovládání):	Automatický- infračervený senzor
Ohřev vzduchu:	ANO - dle okolní teploty / trvale zapnutý
Přehřev vzduchu:	Ano - senzor přiblížení uživatele
Změna rychlosti motoru/ proudu vzduchu:	Dva rychlostní stupně
Průtok vzduchu:	23,5-29 l/s
Proud vzduchu:	85-105 m/s
Systém Dry Floor:	Ano - odkapová nádobka
Objem odkapové nádoby:	670 ml
Počet osušení rukou do naplnění odkapové nádoby:	730
Provozní teplota:	-10°C / +40°C
UV sterilizace:	Ne
Standardní filtr vzduchu:	Ne
HEPA filtr:	Ano
Typ:	Tryskový
Třída HEPA filtru:	E12

## El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	1800-2000 W
Výkon topného tělesa:	900 W
Výkon Motoru:	900-1100 W
Typ motoru:	Sériový komutátorový AC
Proudový odběr:	9A
Pohotovostní režim - standby:	< 2 W
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7 , konektor IEC-320-C13
Délka napájecího kabelu:	120 cm

## Jistící a ochranné prvky

Ochrana před příliš dlouhým použitím:	Automatické vypnutí motoru po 25 s
Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)
Stupeň krytí:	IPX4

## Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	657x296x203 mm (v/š/h), šířka otvoru sušící zóny 75 mm
Hmotnost přístroje:	7,5 kg

Váha vč. obalu (kg):	9 kg
Rozměry balení :	730x370x300 mm (v/š/h)
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu (cm):	37
Výška obalu (cm):	73
Hloubka obalu (cm):	30

