

# Jet Dryer STORM

Voda je z rukou nejen vysoušena, ale také stírána. Snadná montáž. Tzv. antivandal úprava (v kovovém provedení)



EAN: 8596220006387  
**164,28 €**  
136,90 € bez DPH



EAN: 8596220006370  
**140,16 €**  
116,80 € bez DPH



EAN: 8596220006394  
**164,28 €**  
136,90 € bez DPH



EAN: 8596220012357  
**164,28 €**  
136,90 € bez DPH

STORM představuje kombinaci kompaktních rozměrů horkovzdušných osoušečů se sušící silou tryskových vysoušečů. Robustní kovová konstrukce je vhodné i do vysoce frekventovaných míst. Osoušeč stačí naistalovat na zeď a zapomenout, žádné nákupy ubrousků, žádné přeplněné koše..

Welt Servis spol. s r.o. drží výrobky i náhradní díly skladem a zajišťuje záruční i pozáruční [servis](#)

## Tryska ve tvaru ostří

Proud teplého vzduchu vychází z osoušeče přes úzkou podlouhlou trysku. Tak je voda z rukou nejen vysoušena, ale také stírána. Vysoušení probíhá podobně jako u velkých tryskových vysoušečů.

Vzduch je do Osoušeče nasáván ze spodní strany vysoušeče přes prachový filtr.

## **Konstatní teplota po celou dobu vysoušení**

Nemusíte čekat dlouhé vteřiny, než se osoušeč nahřeje na plný výkon. Storm dosahuje provozní teploty prakticky ihned po vložení rukou.

## **Snadná montáž**

Instalace na zeď je prováděna pomocí čtyř šroubů. Případný servis nebo výměna filtru je rychlá a snadná. Zadní kryt vysoušeče stačí vycvaknout, nemusíte nic šroubovat.

## **Antivandal úprava (v kovové úpravě)**

Kovový kryt vysoušeče je vyroben z jednoho kusu. 2 milimetry silný plech odolá každému vandalovi. Povrchová úprava umožňuje snadnou údržbu, osoušeč stačí utřít vlhkou utěrkou. Kryt je odolný proti poškození nešikovně odloženou cigaretou.

### **Součásti balení:**

- Montážní návod
- Imbusový klíč
- 5 x 25 mm samořezný šroub 4 ks
- 5 mm hmoždinka 4 ks

# Parametry

## Základní parametry

Model:	JetDryer STORM
Použití:	Vhodný do všech typů provozů
Kód zboží TARIC:	85163300
Záruka:	3 roky

## Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Nástěnná
Hlučnost - hladina zvuku:	78 dB
Povrchová úprava- barevné provedení:	Bílý plast / bílý lak / kartáčovaný nerez
Ovládací prvky:	Ne
Indikace stavu:	Ne
Spouštěcí systém:	Automatický- infračervený
Spouštěcí vzdálenost:	15-20 cm
Ohřev vzduchu:	Ano
Průtok vzduchu:	23,5 l/s
Proud vzduchu:	85 m/s
UV sterilizace:	Ne
Typ:	Horkovzdušný
Materiál krytu:	Bílý kov: Kov, Bílý ABS plast: ABS Plast, Matný nerez: Nerezová ocel, Černý kov: Kov
Standardní filtr vzduchu:	Ano- filtrační vložka

## Jistící a ochranné prvky

Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)
Stupeň krytí:	IP23

## El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V
Frekvence:	50/60 Hz
Příkon:	1800 W
Výkon topného tělesa:	1250 W
Výkon Motoru:	550 W
Typ motoru:	Sériový komutátorový AC
Proudový odběr:	7,8 A
Pohotovostní režim - standby:	< 2 W
Napájecí kabel:	Zástrčka CEE 7/7
Délka napájecího kabelu:	90 cm

## Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	291x221x152 mm (v/š/h)
Hmotnost přístroje:	Bílý kov: 3,84, Bílý ABS plast: 3,25, Matný nerez: 3,6, Černý kov: 3,84
Rozměry balení :	350x270x220 mm (v/š/h)
Váha vč. obalu (kg):	Bílý kov: 4,1, Bílý ABS plast: 3,5, Matný nerez: 3,84, Černý kov: 4,1
Způsob balení:	Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box
Šířka obalu (cm):	27
Výška obalu (cm):	35
Hloubka obalu (cm):	22

