

Jet Dryer II. JAKOST STYLE

VYSTAVENO/ROZBALENO - více informací v popisu



EAN: 8596220002693x
397,44 €
331,20 € bez DPH



EAN: 8596220002686x
529,56 €
441,30 € bez DPH

II. Jakost

Jet Dryer STYLE bílý - 2 ks k dispozici, výstavní kusy (prezentace, výstavy). 1 ks Mírné oděrky, na displeji tečky, zadní část mírně našťipnutá. 2 ks mírné oděrky, na krytu název HEPAObal může být poškozen nebo nemusí být v originál obalu. FOTO v příloze. SKLADEM více kusů II jakosti

II. Jakost

Jet Dryer STYLE stříbrný - často využívaný při prezentacích, jeví známky opotřebení, oděrky na předním krytu. Obal poškozen. Zažádejte si o podrobnější foto. SKLADEM více kusů

V roce 2014 jsme uvedli na trh duální tryskový vysoušeč rukou Jet Dryer Style s Hepa filtrem a

sterilizačními UV diodami. Revoluce v hygieně vysoušení rukou je zde! Pokud vyžadujete hygienické prostředí a čistotu na vašich toaletách, našli jste ten správný vysoušeč. Certifikovaný HEPA filtr slouží k zachytávání i těch nejmenších prachových částic. Tři UV LED diody, které osvětlují prostor HEPA filtru se starají o neustálou sterilizaci HEPA filtru a na něm zachycených prachových částic spolu s roztoči, viry, spory, plísní, mikroorganismy atd. Tento systém zabezpečuje maximální čistotu a dezinfekci vyfukovaného vzduchu

Hygienický elektrický tryskový vysoušeč rukou Jet Dryer Style, patří na každou toaletu, do nemocnice, farmaceutických zařízení, veřejných budov a areálů, škol a stravovacích zařízení na každou provozovnu či firmu, která se maximálně stará o své zákazníky a zaměstnance. Jet Dryer Style je ergonomicky tvarován a zpracován do posledního detailu. Už žádná mokrá podlaha, žádné papírové ručníky povalující se mimo odpadkový koš. Odkapávající voda nekončí na podlaze, jako u jiných vysoušečů, ale je zachycována v odkapávací nádobce ve spodní části přístroje, do které lze přilít trochu desinfekčního přípravku pro neutralizaci vody okapané z rukou.

Přednosti vysoušeče rukou Jet Dryer Style

Vysuší ruce do 10 sekund – oboustranné tryskové vysoušení

Bezdotykový systém – maximální čistota a hygiena toalet

HEPA filtr s UV sterilizací

Ohřev vzduchu se zapíná automaticky dle okolní teploty, nebo může být trvale vypnutý

Moderní design s modrým LED světlem, které vybízí k vysoušení rukou

Odpadnou starosti a náklady na pořizování a likvidaci papírových ubrousků

Vysoký komfort toalet – spokojenost návštěvníků

Ochrana životního prostředí – nahradí tisíce papírových ubrousků měsíčně

Úspora financí – deseti tisíce až sta tisíce ročně (Investice do vysoušeče se vám rychle několikanásobně vrátí ve formě úspory za energie)

Součásti balení:

- Montážní návod
- Montážní závěsný panel
- 5 mm hmoždinka 6 ks
- 5 x 25 mm samořezný šroub 6 ks

Parametry

Základní parametry

| | |
|----------|--|
| Model: | Jet Dryer STYLE |
| Použití: | Provozy s vysokými hygienickými nároky (potravinářská, farmaceutická výroba, nemocnice atp.) |
| Záruka: | 3 roky |

Technické parametry

| | |
|--|--|
| Způsob upevnění - instalace: | Nástěnná |
| Hlučnost - hladina zvuku: | 73 dB |
| Materiál krytu: | ABS plast |
| Povrchová úprava- barevné provedení: | Bílý probarvený plast/ stříbrný lak |
| Ovládací prvky: | Kolébkové spínače, otočný potenciometr |
| Indikace stavu: | LED diody, číselný display |
| Osvětlení sušící zony: | Modré LED osvětlení |
| Spouštěcí systém (zapínání, ovládání): | Automatický- infračervený senzor |
| Ohřev vzduchu: | ANO - dle okolní teploty / Vypnutý |
| Předeřev vzduchu: | NE |
| Změna rychlosti motoru/ proudu vzduchu: | Dva rychlostní stupně |
| Průtok vzduchu: | 43 l/s |
| Proud vzduchu: | 95 m/s |
| Systém Dry Floor: | Ano - odkapová nádobka |
| Objem odkapové nádoby: | 450 ml |
| Počet osušení rukou do naplnění odkapové nádoby: | 300 |
| Provozní teplota: | -10°C / +40°C |
| UV sterilizace: | Ano |
| Standardní filtr vzduchu: | Ano- filtrační síťka v nosiči |
| HEPA filtr: | Ano |
| Typ: | Tryskový |
| Třída HEPA filtru: | H13 |

El. specifikace

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Vstupní napětí : | AC 220-240 V |
| Frekvence: | 50/60 Hz |
| Příkon: | 1650-2050 W |
| Výkon topného tělesa: | 1000-1200 W |
| Výkon Motoru: | 700 W |
| Typ motoru: | Bezkontaktní krokový DC |
| Proudový odběr: | 8,6 A |
| Pohotovostní režim - standby: | < 2 W |
| Napájecí kabel: | Zástrčka CEE 7/7 |
| Délka napájecího kabelu: | 140 cm |

Jistící a ochranné prvky

| | |
|---|------------------------------------|
| Ochrana před příliš dlouhým použitím: | Automatické vypnutí motoru po 25 s |
| Nadproudová ochrana, proti přehřátí a zkratu: | Ano |
| Třída el. ochrany: | I. (ochranný vodič) |
| Stupeň krytí: | IPX4 |

Rozměry, hmotnost, balení

| | |
|---------------------|------------------------|
| Rozměry přístroje : | 700x300x220 mm (v/š/h) |
| Hmotnost přístroje: | 9,5 kg |

| | |
|----------------------|---|
| Váha vč. obalu (kg): | 11 kg |
| Rozměry balení : | 745x360x280 mm (v/š/h) |
| Způsob balení: | Ochranná fólie, polystyrénový obal, kartonový box |
| Šířka obalu (cm): | 36 |
| Výška obalu (cm): | 74,5 |
| Hloubka obalu (cm): | 28 |

