

Waste King Commercial 1250

Pro střední a větší objem odpadu z přípravy a likvidace zbytků. Provozy s četností nepřesahující ve špičce 2500 jídel.



EAN: 8596220005878

0,00 €

0,00 € bez DPH

Waste King COMMERCIAL 1250

Pro střední a větší objem odpadu z přípravy a likvidace zbytků. Provozy s četností nepřesahující ve špičce 2000 jídel za hodinu.

Parametry

Základní parametry

Model:	Waste King Commercial 1250
Použití:	Gastro provozy
Kapacita gastro provozu:	až 2000
Záruka:	2
Kód zboží TARIC:	85098000

Technické parametry

Způsob upevnění - instalace:	Zavěšený hrdlem na drez přírubou TM ø 15 cm
Materiál hrdla:	Nerezová ocel
Materiál krytu - pláště:	Polyamid plněný sklem
Povrchová úprava- barevné provedení:	Stříbrný / šedý lak
Spouštěcí systém:	Dle instalace (tlakový spínač- tlačítko, kolébkový vypínač atd.)
Rotační talíř:	Nerezová ocel
Drtící segmenty:	Litinové lopatky s karbid wolframovými břity
Drtící prsteneček:	Zušlechtěná litina
Ložiska:	Bezúdržbová, kuličková, zapouzdřená
Ochranná tlumící manžeta:	Zabudovaná, pryžová s lamelami
Otvor drezu:	Ø 15 cm
Možnost chodu:	Nepřetržitě
Průměr odpadní potrubí:	Doporučeno minimálně 50 mm
Materiál manžety:	Guma

El. specifikace

Vstupní napětí :	AC 220-240 V (EU) / 110-120 V (US)
Frekvence:	50/60 Hz
Výkon:	1 1/4 HP (930W)
Proudový odběr:	6,6 A
Typ motoru:	Indukční AC motor s vlastním chlazením
Napájecí kabel:	NE - (rozdvodná krabice)

Jistící a ochranné prvky

Tepelná vratná pojistka :	Ano, resetace pomocí tlačítka
Ochrana před zkratem:	Ano
Třída el. ochrany:	I. (ochranný vodič)

Rozměry, hmotnost, balení

Rozměry přístroje :	510 x227x227 mm (v/š/h)
Hmotnost přístroje:	23,6 kg
Rozměry balení :	555x310x310 mm (v/š/h)
Váha vč. obalu (kg):	26 kg

