

# Donner AutoFlow 02

Bezkontaktní hygienický provoz účinně zamezuje křížené kontaminaci.



EAN: 8596220009296

**156,60 €**

130,50 € bez DPH

Die automatische Wasserhahnarmatur AutoFlow 02 zeichnet sich durch ein einzigartiges Design mit scharfen Linien aus.

## Komfortable Nutzung

Po přiblížení ruky k senzoru se voda automaticky spustí. Teplotu vody můžete snadno nastavit pomocí páčky na pravé straně. Jakmile ruce oddálíte od senzoru, voda se zastaví do 1,5 sekundy. Baterie je vybavena funkcí automatického vypnutí vody po několika minutách, aby se zabránilo trvalému zastínění senzoru.

## Wassereinsparung von bis zu 60%

Wasser, das aus einem automatischen Wasserhahn fließt, durchläuft einen Perlator, der es belüftet und seinen Fluss reduziert. Dadurch fließt das Wasser aus dem Hahn nur, wenn Sie es wirklich brauchen. Die Kombination dieser beiden Technologien führt im Vergleich zu einem herkömmlichen Wasserhahn zu einer Wassereinsparung von 30-60 Prozent.

Die Wasserhahnarmatur Donner AutoFlow gibt Wasser nur dann ab, wenn Sie es benötigen. Zusätzlich ist er mit einem Belüfter ausgestattet, der das Wasser belüftet und den Durchfluss reduziert. Dadurch ist der Wasserverbrauch bei Verwendung von automatischen Wasserhähnen um 30-60 Prozent geringer als bei herkömmlichen Wasserhähnen.

## Hygienischer Betrieb

Der kontaktlose Betrieb verhindert erfolgreich eine Kreuzkontamination. Deshalb werden diese Batterien in medizinischen Einrichtungen, gastronomischen Betrieben und anderen Orten mit hohen Hygieneanforderungen eingesetzt.

Die Zuleitungsschläuche sind mit einem zusätzlichen Ventil mit Sieb ausgestattet, das ein Rückvermischen von kaltem und warmem Wasser in den Rohren verhindert.

Die ideale Kombination für einen maximal hygienischen Betrieb auf Toiletten ist die Kombination mit Heißluft- und Jet Dryer-Luftdüsen.

## Sichere Batteriestromversorgung

Donner AutoFlow 02 wird mit 4 AA-Batterien betrieben. Die Batterien werden in das Gehäuse unter dem Waschbecken eingesetzt. Es ist nicht erforderlich, eine Stromversorgung aus dem Stromnetz zu berücksichtigen, und außerdem wird das Risiko eines Stromschlags vollständig eliminiert. Bei Verwendung hochwertiger Alkalibatterien und 200 Schaltvorgängen pro Tag beträgt die Batterielebensdauer bis zu 1 Jahr. Wenn die Batterien leer sind, bleibt das Wasser geschlossen.

## Stromversorgung über Adapter

Wenn Sie keine Batterien verwenden möchten, enthält das Paket einen Netzadapter für die Steckdose.

## Hochwertige Materialien

Der Körper des berührungslosen Akkus AutoFlow 02 ist aus einem Stück Messing gefertigt. Das robuste Design prädestiniert ihn für den Einsatz in sehr beanspruchten Betriebsumgebungen. Die Oberfläche des Akkus ist verchromt für eine einfache Wartung.

## Bestandteile der Verpackung:

- Montageanleitung
- Automatische Batterie
- 2x 50cm gepanzertes Schlauch 1/2"
- 2x Rückschlagventil mit Sieb 1/2"
- Batterieadapter inklusive Halterung
- Netzteil
- Tüte mit Komponenten (Muttern, Dichtungen, Unterlegscheiben, Schrauben)

# Parameter

## Grundparameter

Model:	Donner AutoFlow 02
Garantie:	2 Jahre
Produktcode TARIC:	84818090

## Technische Daten

Material:	Verchromte Messing
Boot system:	Automatische Infrarot
Schaltabstand:	6-30 cm automatische Kalibrierung
Angemessene Wassertemperatur:	0-80 °C
Betriebstemperatur:	0-45 °C
Gepanzerte Schläuche:	2x 50cm 1/2" + 2x Rückschlagventil 1/2"
Zusätzlicher Grobschmutzfilter:	Ja (Sieb)

## El. Spezifikation

Stromversorgung:	Batterie-Adapter 4x AA 1,5 V
------------------	------------------------------

## Sicherheits- und Schutzelemente

Grad der Abdeckung:	IP56 -> Schutzgrad IP56.
Automatische Abschaltung des Wassers.:	Ja.

## Maße, Gewicht, Verpackung

Abmessungen des Geräts:	190 x 150 x 56 mm (einschließlich des Griffs 71 mm) (l/b/h)
Gewicht des Geräts:	1,3 kg
Abmessungen der Verpackung:	135 x 330 x 240 mm (v/b/h)
Gewicht inkl. Verpackung (kg):	2 kg
Verpackungsmethode:	Schutzfolie, Polystyrolverpackung, Kartonbox
Breite der Verpackung (cm):	26,5
Höhe der Verpackung (cm):	10,5
Tiefe der Verpackung (cm):	18,5



Model: AutoFlow 02

