

Donner Three stage water filtration set TRIO (activated carbon block)

Filtr na vodu mechanický. Kvalitní 3-stupňový předfiltrační systém pro nečistoty, pesticidy, chlór a další. Pro filtrační vložky typu SX.



EAN: 8596220013422

73,80 €

61,50 € bez DPH

Wasserfiltrationssatz mit 3-stufiger Donner TRIO-Filterung ist ein Vorfiltersystem für Sedimente, Pestizide, Chlor und andere Verunreinigungen. Wasseraufbereitungssystem für Trinkwasser. Für SX-Filterpatronen. Im Lieferumfang enthalten sind Filter: PP10 - 10µm, 1µm, Aktivkohleblock.

Die dreistufige Filtration Donner TRIO ist für **häusliches, Regen-, Garten- und Brunnenwasser** geeignet. Sie eignet sich ideal als sogenannter Vorfilter für häusliche Wasseraufbereitungsanlagen, Brunnen, Tauch- und Zentrifugalpumpen, Teiche und Schwimmb Becken.

Das Donner TRIO Dreistufen-Filtrationssystem für Trinkwasser wird direkt in die Rohrleitung eingebaut. Die **Filterpatronen werden in die Gehäuse eingesetzt**. Der dreistufige Durchflussfilter veredelt Ihr Wasser einfach und kostengünstig. Das Gerät ist zertifiziert.

Eine weitere Vorteil der dreistufigen Filtration von Donner TRIO besteht nicht nur in der Entfernung von Sedimenten und mechanischen Verunreinigungen, sondern schützt gleichzeitig auch die Geräte vor durch Sand verursachten Schäden.

Dreistufige Filtration wird in der Küche unter dem Spülbecken montiert und direkt an die Kaltwasserzufuhr mit einem Anschluss von 1/2" angeschlossen. **Der Filtereinsatz muss ausgetauscht werden** - Die Haltbarkeit des Filtereinsatzes ist individuell - sie hängt von der Qualität und Menge des verbrauchten Wassers ab (in der Regel etwa alle 6 Monate). Zum Austausch reicht es aus, das Filtergehäuse abzuschrauben.

Wichtige Merkmale des Donner TRIO 3-Stufen-Filters

- Hochwertiges transparentes Filtergehäuse
- Die Filterabdeckung ist aus stoßfestem Kunststoff gefertigt.
- beidseitige Verbindung mit 1/2" Messinggewinde
- Volumen ca. 2 Liter
- Hüllen sind kompatibel mit den meisten Filtereinsätzen auf dem Markt.
- Hergestellt ohne BPA
- einfache und schnelle Installation
- Geprüfte Qualität zu einem vernünftigen Preis
- Effiziente Entfernung von mechanischen Verunreinigungen (Sand, Rost, Schlamm, Kies)
- Entfernung von bis zu 99% des Chlors aus dem Wasser.
- Beseitigung schädlicher organischer Stoffe
- Verbesserung des Geschmacks und des Geruchs von Wasser
- normalisiert den pH-Wert

Technische Spezifikationen

- maximaler Betriebsdruck: 10-12 Bar
- maximale Wassertemperatur: 2 - 45° C
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
- maximaler Wasserfluss: 3000 Liter/Stunde
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
- Eingang Messing mit innerem Gewinde 1/2"
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
- Ausgang: messingenes Innengewinde 1/2"
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
- Anzahl der Filterphasen: 3

Filterpatronen und ihre empfohlene Anordnung für die 3-stufige Filtration von Donner TRIO

- **Filterpatrone PP10-10** (10-Mikron-Sedimentkartusche) - dient dazu, Sedimente wie z.B. Sand, Haare, Schlamm, Rost, Kies, Ton usw. aufzufangen.
- **Filterpatrone PP10-1** (Sedimentkartusche 1 Mikron) - entfernt übermäßige Werte von Calcium und Magnesium.
- **Filterpatrone CTO10-C (Kohleblockpatrone)** - reinigt Wasser von Chlorrückständen, organischen Verbindungen und Suspensionen. Desinfiziert das Wasser. Beeinflusst die Wasserhärte nicht. Kohle ist der beste natürliche Absorber eines sehr breiten Spektrums organischer und anorganischer Verunreinigungen. Es kann unangenehmen Geschmack und Geruch aus dem Wasser entfernen.
Die Filterkohleeinlage Donner TCO10-C ist im Vergleich zu Einlagen mit Granulatkohle von höherer Qualität. Es wird **spezielle gepresste Kohle verwendet**, deren Oberfläche größer ist und dadurch eine bis zu 25 % höhere Effizienz garantiert.
Please provide me with a sentence in Czech that you would like me to translate into German.

Bestandteile der Verpackung:

- Anleitung

Parameter

Grundparameter

Eigenschaften der Filtrierung:	Wasser
Garantie:	Please provide a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
Lebensdauer:	6 Monate
Garantie:	Please provide a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
Volumen:	etwa 2 Liter
Maximaler Arbeitsdruck:	10-12 Zoll
Maximale Wassertemperatur:	45° C
Maximaler Wasserdurchfluss:	3000 Liter/Stunde
Eingang:	Messing-Innengewinde 1/2"
Ausgabe:	Messing-Innengewinde 1/2"

Abmessungen der Verpackung

Breite der Verpackung (cm):	I'm sorry, but I need a sentence in Czech to translate.
Höhe der Verpackung (cm):	I'm sorry, but I need a sentence in Czech in order to provide you with a translation into German. Please provide a sentence for translation.
Tiefe der Verpackung (cm):	Please provide a sentence in Czech that I can translate into German for you.
Gewicht inkl. Verpackung (kg):	3,9



