

Waste King Commercial 750



EAN: 8596220005854

0,00 €

0,00 € bez DPH

Waste King Commercial 750

Zur Beseitigung geringerer Mengen an Lebensmittelabfällen. Betriebe mit einer Spitzenfrequenz von maximal 400 Mahlzeiten pro Stunde.

Parameter

Grundparameter

Model:	Waste King Commercial 750
Verwendung:	Gastronomiebetriebe
Kapazität des Gastronomiebetriebs:	bis 400
Garantie:	Please provide a sentence in Czech that you would like me to translate into German.
Produktcode TARIC:	85098000

Technische Daten

Art der Befestigung - Installation:	Aufgehängt an der Spüle mit dem Flansch TM ø 15 cm.
Material des Halses:	Nichtrostender Stahl
Material der Abdeckung - Hüllen:	Polyamid gefüllt mit Glas
Oberflächenbehandlung - Farbausführung:	Silber / graue Farbe
Boot system:	Gemäß der Installation (Druckschalter, Wippschalter usw.)
Durchmesser der Kammeröffnung:	Ø 15,2 cm
Rotierender Teller:	Nichtrostender Stahl
Zerquetschende Segmente:	Hartmetall-Schaufeln mit Wolframkarbid-Einsätzen
Zerstörender Ring:	Gehärtetes Eisen.
Lagerstätten:	Wartungsfrei, kugelgelagert, abgedichtet
Schutzdämpfende Manschette:	Eingebaut, mit Lamellen aus Gummi
Öffne das Spülbecken.:	Ø 15 cm
Möglichkeit zu gehen:	Ununterbrochen
Durchmesser des Abwasserrohrs:	Empfohlen mindestens 50 mm.
Material des Manschettenbands:	Guma

El. Spezifikation

Eingangsspannung:	AC 220-240 V - Einphasenausführung
Frequenz:	50 / 60 Hz
Leistung:	3/4 PS (560W)
Stromverbrauch:	5,3 HA
Motorart:	Induktions-Wechselstrommotor mit eigener Kühlung
Stromkabel:	NE - (Verteilerdose)
Leistung des Motors (W):	Please provide me with a sentence in Czech so I can translate it into German for you.

Sicherheits- und Schutzelemente

Thermoschalter:	Ja, durch Drücken der Reset-Taste.
Schutz vor Kurzschluss:	Ja.
Schutzklasse Sich./Schutzklasse elektr.:	I. (Schutzleiter)

Maße, Gewicht, Verpackung

Abmessungen des Geräts:	483 x 227 x 227 mm (v/b/h)
Gewicht des Geräts:	19 kg
Gewicht inkl. Verpackung (kg):	25 kg -> 25 kg

