

EcoMaster COMMERCIAL vč. nerezové skříně

Model s indukčním motorem určený do gastroprovozů



EAN: 8596220000866

2 930,64 €

2 442,20 € bez DPH

Samostatne stojaci model drviča odpadu [EcoMaster COMMERCIAL](#) zabudovaný v nerezovej skrini (stole).

Uzamykateľná a utesnená skriňa ukrýva a chráni drvič odpadu a jeho inštalácia pred vplyvmi vonkajšieho prostredia (voda, obsluha atď.). Výhodou tohto riešenia je jednoduché ustavenie a inštalácia s možnosťou ľahkého premiestnenia. Ďalšou výhodou je zabudovaný spínač vo dvierkach boxu a zámok chrániaci zariadenie pred prístupom a manipuláciou neoprávnených osôb. Odpadá nutnosť obstarania nerezového stola a vevarovanie misy do hornej dosky.

Drvič sa hodí na spracovanie odpadu z prípravy pokrmov a likvidácie neskonsumovaných zvyškov. Nepretržité prevádzky až 2500 jedál. Väčšie hotely, domovy dôchodcov, reštaurácie a nemocnice, supermarkety, pálenice atď.

Naša firma má výrobky aj náhradné diely skladom a zaisťuje záručný aj pozáručný [servis](#) a odborné [montáže](#) pre domácnosti a gastroprevádzky po celej SR.

Parametre

Základné parametre

| | |
|----------------------------|--|
| Model: | EcoMaster COMMERCIAL vr. nerezové skrine |
| Kapacita gastro prevádzky: | Až 2500 jedál |
| Záruka: | 1 |
| Kód tovaru TARIC: | Kód tovaru TARIC |

Technické parametre

| | |
|--|--|
| Spôsob upevnenia - inštalácia: | Voľne stojaca skriňa s napojením na vodu a odpad |
| Materiál krytu - plášťa: | Nerezová oceľ |
| Povrchová úpravami farebné prevedenie: | Drvič strieborný lak, skriňa kartáčovaný nerez |
| Spúšťací systém: | Tlačidlový spínač zabudovaný na prednej strane prístroja |
| Priemer ústia komory: | 15 cm |
| Priemer misy (nerezová násypka): | 45 cm |
| Rotačný tanier: | Ø 6,4 "s trhacím nožom |
| Drviace segmenty: | Liatinové lopatky s karbid wolfrámovými britmi |
| Drviaci prstenec: | Ozubený liatinový, 56 drviacich, 8 rezacích lamiel |
| Ložiská: | Bezúdržbová, guľičkové jednoradová zapuzdrená |
| Ochranná tlmiace manžeta: | Zabudovaná, gumená s lamelami |
| Možnosť chodu: | Nepretržite |
| Priemer odpadové potrubie: | Doporučené minimálne 50 mm |

El. špecifikácia

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Vstupné napätie: | AC 220-240 V |
| Frekvencia: | 50/60 Hz |
| Príkon: | 2035 W |
| Výkon: | 2 HP (1500 W) |
| Prúdový odber: | 9,25 A |
| Typ motora: | Indukčný motor chladený ventilátorom |
| Otáčky motora: | 1450/1725 RPM |
| Krútiaci moment: | 9.9 Nm |
| Dĺžka napájacieho kábla: | 90 cm |
| Napájací kábel: | Zástrčka CEE 7/7 |

Istiace a ochranné prvky

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Tepelná vratná poistka: | Áno, resetace pomocou tlačidla |
| Ochrana pred skratom: | Áno |
| Trieda el. ochrany: | I. (ochranný vodič) |

Rozmery, hmotnosti, balenia

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Rozmery prístroja: | 850x500x500 mm (v / š / h) |
| Hmotnosť prístroja: | 59 kg |
| Rozmery balenia: | 92x57x57 mm (v / š / h) |
| Spôsob balenia: | Drevený box |
| Šírka obalu: | 57 cm |
| Výška obalu: | 92 cm |
| Hĺbka obalu: | 57 cm |

