

Jet Dryer AIRTAP square

Hranatá základna, jedno hlavní rameno, střed voda, sušení 2 stranové trysky,
povrch lesklý chrom



EAN: 8596220010643

740,34 €

601,90 € bez DPH

Kombinált, automata csaptelep és kézzsárító, amelynek köszönhetően egyszerűen megmossa és megszáritja a kezét egy helyen. Nincs szükség papírtörlőre vagy más, a helyiséget elfoglaló szárítóberendezésre. A legmagasabb higiéniai és kényelmi színvonalat biztosítja.

Welt Servis spol. s r.o. raktáron tartja a termékeket és a pótalkatrészeket, valamint biztosít garanciális és garancia utáni [szervizt](#)

Innovatív kézzsárítás

Az AIRTAP mosdócsaptelepbe épített Jet Dryer kézzsárító révén már nem kell kézmosás után odamenni a kézzsárítóhoz vagy papírtörlővel törölgetni a kezét. Kényelmesen, egy helyen — közvetlenül a mosdóban — 10-15 másodperc alatt megmossa és megszáritja a kezét.

A csaptelep oldalsó karokkal rendelkezik, hosszanti fúvókákkal, amelyek a kézről a vizet légárammal közvetlenül a mosdóba söprik. Így a padló száraz és maximálisan biztonságos marad.

Egyszerű és higiénikus használat

Higiénikus kézmosás és kézzsárítás - egyszerű, gyors és kényelmes. A kezét egyszerűen a csaptelep közepébe helyezi; a víz automatikusan folyik az előre beállított hőmérsékleten. A csaptelep két oldalán található a szárító fúvókái. A szárító indítása szintén érintésmentes: csak tolja a kezét a fúvókák alá, és igény szerint megszárithatja.

Tartós és kompakt.

Účinné vysokorychlostní sušení rukou ve spojení dvou zařízení do jednoho, jako nejkomfortnější řešení. Tělo baterie je bytelné a vyrobeno z pochromované mosazi. Jednotka vysoušeče je bezpečně skryta pod umyvadlem, a tak i chráněná proti případným vandalům. Kombinovaná baterie s vysoušečem, šetří místo na toaletách. Provoz na toaletách je rychlejší, bez prodlev a čekání, protože každé umyvadlo disponuje vlastním vysoušečem.

HEPA-s szűrés

A Jet Dryer AIRTAP kézzsárító H13-as HEPA-szűrővel van felszerelve, amely a legmagasabb higiéniai szintet biztosítja. A kézzsárítón átáramló levegőt ez a szűrő tisztítja, amely akár a baktériumok és vírusok 99,9%-át képes kiszűrni.

Automatikus levegőmelegítés

Ha a mosdókban alacsony a hőmérséklet, a Jet Dryer AIRTAP automatikusan bekapcsolja a levegő melegítését.

Tiszta és biztonságos padló

A kezeket közvetlenül a mosdóban szárítják, így a padló mindig száraz marad (nincs csepegés vagy pocsolás, mint a falra szerelt szárítók alatt), ezáltal elkerülhető a csúszás és az esetleges sérülés. Megszűnik a kuka ürítésével járó teendő, és kikerülhető a papírtörlek, papírszalvéták használata.

Biztonságos üzemeltetés

A Jet Dryer AIRTAP kézzsárító a rövidzárlat és a túlterhelés elleni védelem mellett Auto Stop (beépített időzítő) funkcióval is fel van szerelve. Túl hosszú működés esetén automatikusan kikapcsol. A szárítás 45 másodperc folyamatos működés után leáll, a csaptelep pedig 60 másodperc működés után.

Állítható vízhőmérséklet

Teplotu vody z baterie zajišťuje přídatný externí směšovací ventil. Pomocí otočné hlavice regulace na ventilu lze jednoduše nastavit požadovanou výstupní teplotu.

vízszűrő

K vysoušeči rukou Jet Dryer AIRTAP je dodáván vodní filtr. Ten zachycuje nečistoty a chrání přístroj před zanesením nečistot z vodovodního řádu.

Egyszerű szerelés

A csaptelep telepítése és szerelése nem igényel építési átalakítást. A szárító egység egyszerűen rögzíthető a mosdó alatti falra vagy a mosdószekrénybe.

Upozornění:

Vysoušeč v baterii Jet Dryer AIRTAP 2v1 - hranatá není vhodný pro instalaci do nerezových umyvadel. Může docházet k odleskům a k samospouštění baterie.

Pro správnou funkci senzoru je baterie určena pouze pro umyvadla s minimálním vnitřním rozměrem 350 × 300 mm (šířka × hloubka) a minimální vnitřní hloubkou 100 mm. Více informací najdete v návodu.

A csomag tartalma:

- Szerelési útmutató
- Szerelési függesztő panel
- 5 x 25 mm önmetsző csavar 4 db
- 5 mm dübel 4 db

Paraméterek

Alapvető paraméterek

Modell:	Jet Dryer Air Tap - szögletes
Alkalmazás:	Impozáns mosdók és fürdőszobák, forgalmas üzemek, helyszűkében lévő terek
TARIC árukód:	85163300
Garancia:	3 év

Műszaki paraméterek

Az egység rögzítésének módja:	Mosdó alá / falra szerelhető
A csapterlep rögzítésének módja:	A mosdó furatába
Az egység burkolatának anyaga:	Fehér ABS műanyag
A csapterlep testének anyaga:	sárgaréz
Felületkezelés - színváltozat:	Fényes króm
Zajszint - hangnyomásszint:	75 dB
Vezérlőelemek:	Víz hőmérséklete keverőszeleppel
Állapotjelzés:	Nincs
Indítási rendszer (bekapcsolás, vezérlés):	Automatikus - infravörös érzékelő
Kapcsolási távolság:	8-12 cm
Levegő melegítése:	Automatikus a környezeti hőmérséklet alapján (25°C alatt)
A motor fordulatszámának / a légáramának változtatása:	1 sebesség
Levegőáram:	95 m/s
Vízhozam:	akár 7 l/perc 0,4 MPa nyomáson.
Üzemi hőmérséklet:	5-65°C
Standard légszűrő:	Nincs
HEPA-szűrő:	Van
HEPA-szűrő osztálya:	H13
Ajánlott vízhőmérséklet:	0-80 °C
Üzemi víznyomás:	0,1-0,8 MPa
Burkolat anyaga:	ABS műanyag
Típus:	A csapterlepben

Elektromos specifikáció

Bemeneti feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	50/60 Hz
Teljesítményfelvétel:	1 300 W
Fűtőtest teljesítménye:	700 W
Motor teljesítménye:	500 W
Motor típusa:	DC kefe nélküli motor
Áramfelvétel:	5,5 A
Készenléti üzemmód - standby:	< 2 W
Tápkábel:	CEE 7/7 dugó
Tápkábel hossza:	75 cm

Biztosító és védelmi elemek

Védelem a túl hosszú használat ellen:	igen, max. 30 s
Túláramvédelem, túlmelegedés és rövidzárlat elleni védelem.:	Van
Elektromos védelmi osztály:	II. (zesílená izolace)
Védettségi fok:	IP24

Méretetek, tömeg, csomagolás

Az egység méretei:	315x216x191 mm (magasság/szélesség/mélység)
A csaptelep testének méretei:	141 x 260 x 175 mm (mag./szél./mélys.)
Csomagolás méretei:	325 x 530 x 255 mm (Magasság/Szélesség/Mélység)
Az egység tömege:	5,7 kg
Súly csomagolással (kg):	7,5
Csomagolás módja:	Védőfólia, polisztírolhab csomagolás, kartondoboz
A csomagolás szélessége (cm):	53
A csomagolás magassága (cm):	32,5
A csomagolás mélysége (cm):	25,5

