

Jet Dryer DUO 2v1

Nad automatickou batérií se nachází vyústění trysky vysoušeče.



EAN: 8596220010353

481,44 €

401,20 € bez DPH

Inovatívny dizajn sušiča Jet Dryer DUO kombinuje tryskový sušič s automatickou vodovodnou batériou. Ruky si tak môžete pohodlne umyť aj vysušiť na jednom mieste – priamo v umývadle. Jet Dryer DUO je vybavený HEPA filtrom. Vodovodné batérie aj sušič je bezkontaktný pre maximálne hygienickú prevádzku. Vďaka tomu, že má každé umývadlo svoj sušič, prevádzka na toaletách je plynulá a bez front.

Welt Servis spol. s ro držia výrobky aj náhradné diely skladom a zaisťuje záručný aj pozáručný [servis](#)

Inovatívny dizajn pre jednoduché použitie

Hygienické umytie a osušenie rúk nebolo nikdy jednoduchšie. Vložením rúk pod vodovodnú batériu začne automaticky tiecť voda s vopred nastavenou teplotou. Hneď nad automatickou batériou sa nachádza vyústenie trysky sušiča. Spustenie je tiež bezkontaktné, stačí vsunúť ruky a pohybovať s nimi podobne ako pri umývaní. Na prednej časti ramena sušiča sa nachádza podsvietený krúžok. Krúžok pulzuje bielym svetlom, čím upozorňuje na funkciu sušiča. Pri používaní svieti modro.

Odolný a kompaktný

Telo batérie so sušičom v tvare písmena F je vyrobené z kvalitnej kartáčovanej ocele. Jednotka sušiča je bezpečne ukrytá pod umývadlom, mimo dosahu prípadných vandalov. Sušič tak zároveň zbytočne nezaberá miesto.

HEPA filtrácia

Vzduch prechádzajúci sušičom je prečistený HEPA filtrom so schopnosťou zachytiť cez 99,9% častíc o

veľkosti baktérií a vírusov. V kombinácii s úplne bezkontaktným použitím je tak batéria so sušičom Jet Dryer DUO maximálne hygienická.

Vždy suchá a čistá podlaha

Vďaka tomu, že k vysušeniu rúk dochádza priamo v umývadle, nebude podlaha vašich toaliet zacákaná od návštevníkov presúvajúcich sa k zásobníku obrúskov alebo sušičmi. Navyše vám odpadne starosť s vynášaním košov plných obrúskov.

Automatický ohrev vzduchu

V prípade, že je teplota na toaletách nízka, Jet Dryer DUO automaticky zapne ohrev vzduchu. Vyfukovaný vzduch môže byť tiež ohrievaný neustále, bez ohľadu na okolitú teplotu.

4 rýchlostné stupne

S Jet Dryer DUO si môžete vybrať zo štyroch rýchlostí vysušania. Na nižší stupeň je prevádzka sušiča veľmi tichá. Na vyšších stupňoch potom trvá vysušanie kratšiu dobu. Prepínať rýchlosti môžete pohodlne na ovládacom paneli na jednotke sušiča.

Vždy bezpečná prevádzka

Sušič Jet Dryer DUO je okrem ochrany proti skratu a preťaženiu vybavený aj funkciou auto stop. V prípade príliš dlhej prevádzky sa automaticky vypne. Vysušanie je vypnuté po 45 sekundách nepretržitej prevádzky.

Nastaviteľná teplota vody

Súčasťou každého balenia sušiča rúk s vodovodnou batériou 2v1 je zmiešavací ventil umožňujúci nastavenie príjemnej teploty vody. Jet Dryer DUO je tiež možné rovno pripojiť iba na studenú vodu.

Jednoduchá montáž

Inštalácia sušiča vo vodovodnej batérii Jet Dryer DUO je možná bez nutnosti zásadných stavebných úprav. Jednotka sa jednoducho postaví pod umývadlo. Ďalšou možnosťou je montáž na závesnú dosku.

Súčasti balenia:

- Montážny návod
- Montážne závesný panel
- 5 x 25 mm samorezná skrutka 4 ks
- 5 mm hmoždinka 4 ks

Parametre

Základné parametre

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model: | Jet Dryer DUO |
| Použitie: | Reprezentatívne umývárne a kúpeľne, frekventované prevádzky, miesta limitovanej priestorom |
| Kód tovaru TARIC: | 85163300 |
| Záruka: | 2 roky |

Technické parametre

| | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Spôsob upevnenia jednotky: | Postavenie pod umývadlo / nástenná |
| Spôsob upevnenia batérie: | Do otvoru umývadla |
| Materiál krytu jednotky: | Biely ABS plast |
| Materiál tela batérie: | Nerezová oceľ |
| Povrchová úpravami farebné prevedenie: | Kartáčovaný nerez |
| Hlučnosť - hladina zvuku: | 75 dB |
| Ovládacie prvky: | Kapacitné tlačidlá |
| Indikácia stavu: | LED na jednotke, podsvietený krúžok na ramienku |
| Spúšťací systém (zapínania, ovládanie): | Automatický- infračervený senzor |
| Spínacia vzdialenosť: | 8-12 cm |
| Ohrev vzduchu: | ÁNO - podľa okolitej teploty / trvalo zapnutý |
| Zmena rýchlosti motora / prúdu vzduchu: | 4 rýchlostné stupne |
| Prietok vzduchu: | až 4 l/min. pri tlaku 0,4 mpa |
| Prúd vzduchu: | 90 m / s |
| Prevádzková teplota: | 0 ° C / + 40 ° C |
| Štandardné filter vzduchu: | Áno |
| HEPA filter: | Áno |
| Trieda HEPA filtru: | H13 |
| Vhodná teplota vody: | 0-80 ° C |
| Materiál krytu: | Nerezová oceľ |
| Typ: | V batériu |

El. špecifikácia

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Vstupné napätie: | AC 220-240 V |
| Frekvencia: | 50/60 Hz |
| Príkon: | 1350-1550 W |
| Výkon vykurovacieho telesa: | 650-750 W |
| Výkon Motora: | 700 W |
| Typ motora: | Sériový komutátorový AC |
| Prúdový odber: | 6,1 A |
| Pohotovostný režim - standby: | <2 W |
| Napájací kábel: | Zástrčka CEE 7/7 |
| Dĺžka napájacieho kábla: | 130 mm |

Istiace a ochranné prvky

| | |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Ochrana pred príliš dlhým použitím: | Áno |
| Nadprúdová ochrana, proti prehriatiu a skratu: | Áno |
| Trieda el. ochrany: | II. (Zosilnená izolácia) |
| Stupeň krytia: | IP24 |

Rozmery, hmotnosti, balenia

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Rozmery jednotky: | 315x216x191 mm (v / š / h) |
| Rozmery tela batérie: | 318,5x183 mm (v / h) |
| Rozmery balenia: | 320x530x260 mm (v/š/v) |

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Hmotnosť jednotky: | 5,7 kg |
| Váha vr. obalu (kg): | 7,5 kg |
| Spôsob balenia: | Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box |
| Šírka obalu (cm): | 53 |
| Výška obalu (cm): | 32 |
| Hĺbka obalu (cm): | 26 |



