

# Jet Dryer II. JAKOST DYNAMIC

VYSTAVENO/ROZBALENO - více informací v popisu



EAN: 8596220009364x

**128,04 €**

106,70 € bez DPH

## II. Jakost

Jet Dryer DYNAMIC stříbrný - využívaný při prezentacích, na předním krytu oděrky. Obal může být poškozen nebo není originál

DYNAMIC je jediný sušič rúk z radu Jet Dryer vybavený HEPA filtrom. Silne dimenzovaný motor v priestranom kovovom kryte predurčuje tento sušič do prevádzok s veľmi frekventovanou prevádzkou. Ohrev vzduchu sa spína automaticky podľa okolitej teploty.

### Maximálna hygienická prevádzka vďaka HEPA filtru

Jet Dryer DYNAMIC je jediný teplovzdušný sušič na trhu vybavený HEPA filtrom. Vďaka tomu je vzduch vyfukovaný na ruke vždy maximálne hygienický a nezávadný. HEPA filter zachytí až 99,97% baktériu vírusov a ďalších drobných častíc. Sušič je úplne bezkontaktný, aktivuje sa automaticky po vložení rúk pod prístroj. Zaoblený dizajn krytu umožňuje ľahké čistenie.

### Antivandal prevedenie - nerez alebo biely lak

Môžete si vybrať rovno z dvoch povrchových úprav, leštenej nerezovej ocele 304 alebo bieleho laku. V oboch prípadoch je kryt sušiča veľmi odolný. Tento sušič môžete bez obáv použiť aj na toaletách, kde by bolo použitie prístroja v menej odolnom prevedení problémové.

### DYNAMIC je rýchly

Vzduch vychádza z Jet Dryer DYNAMIC rýchlosťou 70 m/s. Ruky sú tak vysušené za menej ako 15 sekúnd. Aj napriek veľkej rýchlosti vzduchu je vďaka použitej vnútornej konštrukcii sušič veľmi tichý.

## **Inteligentný ohrev vzduchu**

Jet Dryer Dynamic je vybavený automatickým ohrevom vzduchu. V prípade, že je teplota v miestnosti nižšia ako 25 °C, dôjde k zapnutiu vykurovacej špirály. V prípade, že je teplota v miestnosti vyššia, vykurovacia špirála je vypnutá a sušič tak šetrí energiu. Sušič rúk Dynamic je možné prenastaviť do režimu trvalého ohrevu.

# Parametre

## Základné parametre

Model:	Jet Dryer DYNAMIC
Použitie:	Vhodný do všetkých typov prevádzok
Záruka:	3 roky

## Technické parametre

Spôsob upevnenia - inštalácia:	Nástenná
Hlučnosť - hladina zvuku:	69 dB
Povrchová úpravami farebné prevedenie:	Biely lak / kartáčovaný nerez
Ovládacie prvky:	Nie
Indikácia stavu:	Nie
Spúšťací systém:	Automatický- infračervený
Spúšťacie vzdialenosť:	15-20 cm
Ohrev vzduchu:	Automaticky podľa okolitej teploty / trvalo zapnuté
Prietok vzduchu:	34.3 l / s
Prúd vzduchu:	70 m / s
UV sterilizácia:	Nie
Typ:	teplovzdušný
Materiál krytu:	ABS plast
Štandardné filter vzduchu:	HEPA filter

## Istiace a ochranné prvky

Ochrana pred príliš dlhým použitím:	Áno
Nadprúdová ochrana, proti prehriatiu a skratu:	Áno
Trieda el. ochrany:	I. (ochranný vodič)
Stupeň krytia:	IPX1

## EI. špecifikácia

Vstupné napätie:	AC 220-240 V
Frekvencia:	50/60 Hz
Príkon:	1200-1450 W
Výkon vykurovacieho telesa:	650-750 W
Výkon Motora:	550 W
Typ motora:	Sériový komutátorový AC
Prúdový odber:	6,9 A
Pohotovostný režim - standby:	<2 W
Napájací kábel:	Zástrčka CEE 7/7
Dĺžka napájacieho kábla:	140 cm

## Rozmery, hmotnosti, balenia

Rozmery prístroja:	312x302x172 mm
Hmotnosť prístroja:	4,1 kg
Rozmery balenia:	340x205x355 mm
Váha vr. obalu (kg):	4,8 kg
Spôsob balenia:	Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box
Šírka obalu (cm):	20,5
Výška obalu (cm):	34
Hĺbka obalu (cm):	35,5

