

Jet Dryer SMART

Disponuje 24 tryskami na každé straně, LED diodami, automatickým ohřevem vzduchu a Hepa filtrem



EAN: 8596220006356

642,00 €

535,00 € bez DPH

SMART sa od ostatných vysúšačov odlišuje možnosťou pokročilého nastavenia.

Pokročilé funkcie a jednoduché ovládanie oceníte predovšetkým na firemných toaletách alebo v domácnosti.

Bodové trysky pre rýchlejšie osušenie

Tryskový sušič SMART má po každej strane 24 trysiek.

Vďaka netradičnému, bodovému tvaru trysiek je prúd vzduchu výrazne koncentrovanejší. SMART tak vodu z rúk nielen sušia, ale predovšetkým stiera.

Automatické zapnutie a predhrievanie

SMART vyhodnotí prítomnosť osoby pred sušičom a sám sa uvedie do pohotovostného režimu.

Dôjde k automatickému zapnutiu osvetlenia informačného a ovládacieho panelu a funkcie ohrevu.

Tým, že je ohrev zapnutý v predstihu, fúka hneď od začiatku teplý vzduch a nemusíte čakať, než sa sušič nahreje. Vysušanie je potom rýchlejšie a príjemnejšie.

Jet Dryer SMART automaticky ohrieva vzduch zakaždým, keď je okolitá teplota nižšia ako 20 °C. SMART je tiež možné prepnúť do režimu, v ktorom je ohrev vzduchu zapnutý neustále, bez ohľadu na okolitú teplotu.

Farebné osvetlenie

Vysúšacie zóna Jet Dryer SMART je podsvietená pomocou farebných LED diód. Môžete si vybrať medzi modrým a červeným podsvietením, alebo nechať osvetlenie úplne vypnuté.

Prehľadné ovládanie

Sušič je vybavený kapacitnými tlačidlami, pre ich aktiváciu po nich stačí zľahka prejsť prstom.

Stredom ovládacieho panelu je spínač uvádzajúca sušič do chodu. Na ľavej strane nájdete dve tlačidlá prepínajúci rýchlosť ventilátora. Na pravej potom prepínanie farebného podsvietenia a ohrevu vzduchu.

Informačný panel

Na informačnom paneli sú rozmiestnené indikátory informujúce o aktuálnom nastavení sušiča.

Môžete mať okamžite prehľad o nastavenom výkone a ohrevu alebo o tom, že je potrebné vymeniť HEPA filter alebo vyliať vodu z nádržky.

V strede informačného panelu je umiestnený monochromatický displej zobrazujúci správny postup vysušania rúk.

Dva HEPA filtre

Dva HEPA filtre efektívne filtrujú vzduch nasávaný sušičom. Filtre sú kryté ochranou mriežkou.

Jednoduchá inštalácia a servis

Kryt nie je nutné dávať dole ani pri inštalácii sušiča na stenu. Napájanie sušiča je riešené pomocou štandardizovaného napájacieho konektora (rovnaký ako napr. U PC).

Welt Servis spol. s ro držia výrobky aj náhradné diely skladom a zaisťuje záručný aj pozáručný [servis](#)

System Dry Floor

Vďaka Dry Floor budete mať vždy suchú podlahu. V spodnej časti sušiča sa nachádza nádobka na odkvapovú vodu.

Na plnú nádržku vás upozorní rozsvietená červená LED dióda na ovládacom paneli.

ABS plast

Telo sušiča je vyrobené z ABS plastu. Ide o veľmi odolný materiál používaný v rôznych náročných aplikáciách.

Osviežovač vzduchu

Súčasti balenia:

- Montážny návod
- Montážne závesný panel
- 5 mm hmoždinka 6 ks
- Napájací kábel
- 4 x 25 mm samorezná skrutka 6 ks

Parametre

Základné parametre

Model:	Jet Dryer SMART
Použitie:	Firemné toalety, hotely, penzióny a domácnosti
Záruka:	2 roky
Kód tovaru TARIC:	85163300

Technické parametre

Spôsob upevnenia - inštalácia:	Nástenná
Hlučnosť - hladina zvuku:	70 dB
Materiál krytu:	ABS plast
Povrchová úpravami farebné prevedenie:	Biely prefarbený plast / strieborný lak
Antibakteriálna úprava:	Aktívne ióny striebra
Ovládacie prvky:	Kapacitné tlačidlá
Indikácia stavu:	LED diódy, display
Osvetlenie sušiace zony:	Modrá alebo červená LED osvetlenie, vypnuté
Spúšťač systém (zapínania, ovládanie):	Automatický- infračervený senzor
Ohrev vzduchu:	ÁNO - podľa okolitej teploty / trvalo zapnutý
Predohrev vzduchu:	Áno - senzor priblíženia užívateľa
Zmena rýchlosti motora / prúdu vzduchu:	Dva rýchlostné stupne
Prietok vzduchu:	23,5-29 l / s
Prúd vzduchu:	85-105 m / s
Systém Dry Floor:	Áno - odkvapkávacia nádobka
Objem odkvapovej nádoby:	670 ml
Počet osušenie rúk do naplnenia odkvapkávacieho nádoby:	730
Prevádzková teplota:	-10 ° C / + 40 ° C
UV sterilizácia:	Nie
Štandardné filter vzduchu:	Nie
HEPA filter:	Áno
Typ:	Tryskový
Trieda HEPA filtru:	E12

El. špecifikácia

Vstupné napätie:	AC 220-240 V
Frekvencia:	50/60 Hz
Príkon:	1800-2000 W
Výkon vykurovacieho telesa:	900 W
Výkon Motora:	900-1100 W
Typ motora:	Sériový komutátorový AC
Prúdový odber:	9A
Pohotovostný režim - standby:	<2 W
Napájací kábel:	Zástrčka CEE 7/7, konektor IEC-320-C13
Dĺžka napájacieho kábla:	120 cm

Istiace a ochranné prvky

Ochrana pred príliš dlhým použitím:	Automatické vypnutie motora po 25 s
Nadprúdová ochrana, proti prehriatiu a skratu:	Áno
Trieda el. ochrany:	I. (ochranný vodič)
Stupeň krytia:	IPX4

Rozmery, hmotnosti, balenia

Rozmery prístroja:	657x296x203 mm (v/š/h), šírka otvoru sušiacej zóny 75 mm
Hmotnosť prístroja:	7,5 kg
Váha vr. obalu (kg):	9 kg
Rozmery balenia:	730x370x300 mm (v / š / h)
Spôsob balenia:	Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box
Šírka obalu (cm):	37
Výška obalu (cm):	73
Hĺbka obalu (cm):	30

