

Jet Dryer II. JAKOST STORM

VYSTAVENO/ROZBALENO - více informací v popisu



EAN: 8596220006394x
120,00 €
100,00 € bez DPH



EAN: 8596220006387x
140,16 €
116,80 € bez DPH

II. Jakost

Jet Dryer STORM bílý kov - NOVÝ přístroj, bez viditelných známek poškození. Výstavní kus (prezentace, výstavy). Není v originál obalu.

II. Jakost

Jet Dryer STORM stříbrný - přístroj byl zapůjčován na prezentační akce. Oděrky, bez loga. Obal poškozen

STORM představuje kombináciu kompaktných rozmerov teplovzdušných sušičov so sušiacou silou tryskových sušičov. Robustná kovová konštrukcia je vhodná aj do vysoko frekventovaných miest. Sušič stačí nainštalovať na stenu a zabudnúť, žiadne nákupy obrúskov, žiadne preplnené koše...

Dýza v tvare ostria

Prúd teplého vzduchu vychádza z osúšače cez úzku podlhovastú trysku. Tak je voda z rúk nielen vysušanie, ale aj stieraná. Vysušanie prebieha podobne ako u veľkých tryskových sušičov.

Vzduch je do Sušiče nasávaný zo spodnej strany sušiča cez prachový filter.

Konštantná teplota po celú dobu vysušaniu

Nemusíte čakať dlhé sekundy, než sa sušič nahreje na plný výkon. Storm dosahuje prevádzkovej teploty prakticky ihneď po vložení rúk.

Jednoduchá montáž

Inštalácia na stenu je vykonávaná pomocou štyroch skrutiek. Prípadný servis alebo výmena filtra je rýchla a jednoduchá. Zadný kryt sušiče stačí vycvaknúť, nemusíte nič skrútkovať.

Antivandal úprava (v kovovej úprave)

Kovový kryt sušiča je vyrobený z jedného kusu. 2 milimetre hrubý plech odolá každému vandalovi. Povrchová úprava umožňuje ľahkú údržbu, sušič stačí utrieť vlhkou utierkou. Kryt je odolný proti poškodeniu nešikovne odloženou cigaretou.

Súčasti balenia:

- Montážny návod
- Imbusový kľúč
- 5 x 25 mm samorezná skrutka 4 ks
- 5 mm hmoždinka 4 ks

Parametre

Základné parametre

Model:	JetDryer STORM
Použitie:	Vhodný do všetkých typov prevádzok
Záruka:	3 roky

Technické parametre

Spôsob upevnenia - inštalácia:	Nástenná
Hlučnosť - hladina zvuku:	78 dB
Povrchová úpravami farebné prevedenie:	Biely plast / biely lak / kartáčovaný nerez
Ovládacie prvky:	Nie
Indikácia stavu:	Nie
Spúšťací systém:	Automatický- infračervený
Spúšťacie vzdialenosť:	15-20 cm
Ohrev vzduchu:	Áno
Prietok vzduchu:	23,5 l / s
Prúd vzduchu:	85 m / s
UV sterilizácia:	Nie
Typ:	teplovzdušný
Materiál krytu:	ABS plast
Štandardné filter vzduchu:	Urobte- filtračná vložka

Istiace a ochranné prvky

Nadprúdová ochrana, proti prehriatiu a skratu:	Áno
Trieda el. ochrany:	I. (ochranný vodič)
Stupeň krytia:	IP23

EI. špecifikácia

Vstupné napätie:	AC 220-240 V
Frekvencia:	50/60 Hz
Príkon:	1800 W
Výkon vykurovacieho telesa:	1250 W
Výkon Motora:	550 W
Typ motora:	Sériový komutátorový AC
Prúdový odber:	7,8 A
Pohotovostný režim - standby:	<2 W
Napájací kábel:	Zástrčka CEE 7/7
Dĺžka napájacieho kábla:	90 cm

Rozmery, hmotnosti, balenia

Rozmery prístroja:	291x221x152 mm (v / š / h)
Hmotnosť prístroja:	ABS biely plast: 3,25 kg / Biely kov: 3,84 kg / Strieborný kartáčovaný nerez: 3,6 kg
Rozmery balenia:	350x270x220 mm (v / š / h)
Váha vr. obalu (kg):	Matný nerez: , Biely kov:
Spôsob balenia:	Ochranná fólia, polystyrénový obal, kartónový box
Šírka obalu (cm):	27
Výška obalu (cm):	35
Hĺbka obalu (cm):	22

